

HT800

Impressora de secretária de transferência térmica padrão.



Características:

- Estrutura de dupla parede, robusta e resistente. Processador: ARM9 de 32 bits com 128 MB de RAM e 256 MB de memória Flash.
- Capacidade para fita de 300 metros em núcleo de 0,5" / 1" / 1,5".
- Interfaces USB, Ethernet e Série de série; Bluetooth ou Wi-Fi opcionais plug & play.
- Inclui driver Seagull para Windows e software BarTender.
- Suporte para emulação ZPL, DPL, EPL e TSPL.
- Vários acessórios disponíveis, incluindo suporte externo de rolo, módulo de descolagem (peeler) e módulo de corte.

Impressão

- Método de impressão: Transferência térmica
- Resolução: 203 DPI
- Velocidade máxima de impressão: 152 mm/s
- Largura máxima de impressão: 108 mm
- Comprimento máximo de impressão: 1200 mm

Sistema

- CPU: CPU RISC de 32 bits
- RAM: 128 MB
- Flash: 256 MB

Deteção

- Deteção de fim de papel
- Deteção de espaço (gap)
- Deteção de fita
- Deteção de marca preta
- Deteção de abertura da tampa

Etiquetas (Media)

- Tipos: Etiquetas com marca preta, furo, contínuas, dobradas ou em rolo
- Largura: 1" (25,4 mm) – 4,33" (110 mm)
- Altura: 20 mm – 250 mm
- Espessura: 60 µm – 250 µm
- Diâmetro máximo do rolo: 5" (127 mm)
- Diâmetro do núcleo: 0,5" (12,7 mm), 1" (25,4 mm), 1,5" (38 mm)

Fita (Ribbon)

- Tipos: Cera, Cera/Resina, Resina
- Largura: 2" (50 mm) – 4,38" (118 mm)
- Comprimento: 300 m
- Diâmetro do núcleo: 1" (25,4 mm)

Linguagens de Programação

- ZPL, TSPL, EPL, DPL

Software

- Software de design de etiquetas: HPRT BarTender Ultralite
- (versões Professional e superiores disponíveis para teste)
- Drivers: Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2012 / 2016 / 2018

Tipos de Letra

- Fontes bitmap: 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B
- Rotação a 90°, 180° e 270°, ampliação até 10x
- Fontes TTF: CG Triumvirate™ Times, expansível horizontal e verticalmente, Chinês simplificado

Páginas de Código

- DOS437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866
- Windows 1250 a 1258
- ISO 8859-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -15

Códigos de Barras

- 1D: Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 (A, B, C), Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
- 2D: PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec



Interfaces

- Standard: USB, Série, Ethernet
- Opcional: Bluetooth 4.0 / BLE, Wi-Fi

Painel de Controlo

- Luz de estado bicolor: indicador de alimentação e estado
- Quatro botões: ligar/desligar, pausa, avanço (feed), cancelar
- Interruptor de alimentação

Alimentação

- Entrada: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Saída: DC 24 V / 2 A

Condições Ambientais

- Operação: 5 °C a 40 °C, humidade 30% a 85% (sem condensação)
- Armazenamento: -20 °C a 50 °C, humidade 10% a 90% (sem condensação)

Características Físicas

- Dimensões (C x A x L): 308 x 250 x 180 mm
- Peso: 2,8 kg (sem consumíveis)

Opções e Acessórios

- Módulo de descolagem (peeler)
- Módulo de corte
- Suporte externo de rolos de etiquetas

Certificações

- CCC, CE, FCC, RoHS